

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont klatek schodowych i wiatrolapow</b>					
1		<b>Malowanie klatek</b>			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany i sufity	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	(5.50+2.70)*5*1.0*2+(2.70*1.35*3+1.60*2.70+5.50*1.60)*2	m <sup>2</sup>	130.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.110</b>
2	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ściany i sufity	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	130.11	m <sup>2</sup>	130.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.110</b>
3	KNR 0-23	przygotowanie podłoża lamperii pod malowanie natryskowe- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
d.1	0931-01	(5.50+2.70)*4*1.60*2	m <sup>2</sup>	104.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.960</b>
4	KNR 0-23	ochrona narożników wypukłych kątownikiem- drzwi do lokali	m		
d.1	2612-08	12*5	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	130.16	m <sup>2</sup>	130.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.160</b>
6	KNR-W 2-02	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem	m <sup>2</sup>		
d.1	1521-03	104.96	m <sup>2</sup>	104.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.960</b>
7	KNR 4-01	Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-04	3.50*0.90*4*2	m <sup>2</sup>	25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
8		Wymiana pochwytu na poręczach schodów	m <sup>2</sup>		
d.1		3.50*4*2	m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm- policzki schodów	m		
d.1	1207-02	3.50*4*2*2	m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
10	analiza własna	Mycie po robotach malarskich- 2 klatki	kpl.		
d.1		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	analiza własna	Wymiana szafek ( energia i gaz)- szafka / 2 lokale jak nowa szafka na parterze klatki II	kpl.		
d.1		8	kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
12		Roboty towarzyszące: likwidacja nieczynnych kontaktów, wkucie rur instalacyjnych w poziomie wejścia do piwnic, przedłużenie pochwytu przy wejściu na parter, zabezpieczenie narożnika przy pierwszym biegu z katownika aluminiowego dł. 1,50m	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13		Dostawa i wymiana kontaktów dzwonekowych -wejścia do mieszkań	szt		
d.1		12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
14		Mocowanie pochwytu przy zejściu do piwnic i wykonanie zjazdu dla rowerów z betonu szer. 25 cm	szt		
d.1		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR-W 2-02	Jednokrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich aparatem ręcznym- piwnice	m <sup>2</sup>		
d.1	1501-02	30.95*2.20*1.3	m <sup>2</sup>	88.517	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.517</b>
16		Roboty towarzyszące: naprawy miejscowe posadzek 3 szt/ klatkę, malowanie olejne ściany przy zejściach do piwnic itp	kpl.		
d.1		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej jednoskrzydłowe - do piwnic i lokalu	m <sup>2</sup>		
d.1	0931-06	2*0.80*2.00	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
d.1	1212-31	30	m	30.000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
19		Malowanie drzwi w piwnicach	szt		
d.1		12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>2</b>		<b>Wiatrolapy</b>			
20	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów w wiatrolapach	m <sup>2</sup>		
d.2	2611-02	Krotność = 2 (2*1.780+2.70+1.78*2.70)*2	m <sup>2</sup>	22.132	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.132</b>
21	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	Krotność = 2 22.132	m <sup>2</sup>	22.132	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.132</b>
22	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, z przygotowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	22.132	m <sup>2</sup>	22.132	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.132</b>
23	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowiejszowa z żywicznych tynków typu mozażka- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej- wiatrolap i sciany wejścia na parter	m <sup>2</sup>		
d.2	0933-01	(2*1.78+2.70+3.20)*1.60*2+0.5*1.50*2.20*3-3.0*2	m <sup>2</sup>	29.222	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.222</b>
24	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowiejszowa z tynków dekoracyjnych typu mozażka	m <sup>2</sup>		
d.2	0933-02	29.222	m <sup>2</sup>	29.222	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.222</b>
25	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia , z przygotowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	0519-01	2.7*3.00*2	m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>